



Группа компаний "Сервис +" -автомойки от и до....

www.MSOPLUS.ru E-mail: 2215900@mail.ru тел. 8 (495) 22-15-900

Адрес: МО, Серпуховский р-н, дер. Ивановское, ул. Пролетарская, д. 42А, стр.1

## Оборудование 7 постов

Представленные комплекты оборудования рассчитаны на основании данных полученных от эксплуатации наших объектов и включают


самые популярные программы мойки:

- ВОДА
- ПЕНА
- ПЕНА+ВОДА
- ВОСК
- ОСМОС
- ПАУЗА.




Габариты моечного поста, м	5,5*6,0
Площадь моечного поста, м2	33
Максимальная электрическая мощность, кВт	35,0
Среднее водопотребление, м3/сутки	25,0
Средняя прибыль в месяц, рубли	950 000


## ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Эконом 1 960 000 рублей	Стандарт 2 170 000 рублей	Оптимум 2 975 000 рублей	Премиум 3 780 000 рублей
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>	 <p>Двигатель: 4 кВт, 1450 мин<sup>-1</sup> – 1 шт.; Помпа: RR1520 – 1 шт.; Система дозации НД – 2 реагента Соленоиды Unipump – 2 шт.; ByPass; Зимний режим; Рама нерж. сталь – 1 ком.; Обвязка ВД – 1 ком Трубная обвязка PP-R – 1 ком.</p>	<p>Двигатель: 5,5 кВт, 1450 мин<sup>-1</sup> – 1 шт.; <b>Помпа: HAWK NMT1520R</b> Система дозации НД – 2 реагента <b>Соленоиды Gewax – 2 шт.;</b> ByPass; <b>TotalStop;</b> Зимний режим; Рама нерж. сталь – 1 ком.; Обвязка ВД – 1 ком Трубная обвязка PP-R – 1 ком.</p>	<p>Двигатель: 5,5 кВт, 1450 мин<sup>-1</sup> – 1 шт.; Помпа: HAWK NMT1520 CarWash – 1 шт.; Система дозации НД – 2 реагента <b>Соленоиды Danfoss – 2 шт.;</b> <b>Воздушная магистраль – 1 ком.;</b> ByPass; TotalStop; Зимний режим; Рама нерж. сталь – 1 ком.; Обвязка ВД – 1 ком <b>Гидрокомпенсатор ВД – 1 шт.;</b> <b>Соленоид ВД РА – 2 шт.;</b> Трубная обвязка PP-R – 1 ком.</p>	<p>Двигатель: 5,5 кВт, 1450 мин<sup>-1</sup> – 1 шт.; <b>Помпа: HAWK NMT1520 CarWash – 1 шт.;</b> Система дозации НД – 2 реагента; Соленоиды Danfoss – 2 шт.; Воздушная магистраль – 1 ком.; ByPass; TotalStop; <b>Зимний режим – замкнутый цикл;</b> Рама нерж. сталь – 1 ком.; Обвязка ВД – 1 ком Соленоид ВД РА – 2 шт.; Трубная обвязка PP-R – 1 ком.; <b>ВОЗДУШНАЯ ПЕНА – 1 ком.</b></p>


## ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

	<p>Нерж. сталь, влагозащищенный IP64;                  Пьезокнопки с подсветкой – 6 шт.;                  Купюры ICT A7 – 1 шт.;                  Монеты VN-5 – 1 шт.;                  Карты лояльности – 1 шт.;                  4-х секционный дисплей – 1 шт.;                  Щит управления – 1 шт.;</p>	<p>Нерж. сталь, влагозащищенный IP64;                  Пьезокнопки с подсветкой – 6 шт.;                  Купюры ICT A7 – 1 шт.;                  Монеты VN-5 – 1 шт.;                  Карты лояльности – 1 шт.;                  4-х секционный дисплей – 1 шт.;                  Щит управления – 1 шт.;  <b>Доп. автоматы защиты – 1 ком.</b></p>	<p>Нерж. сталь, влагозащищенный IP64;                  Пьезокнопки с подсветкой – 6 шт.;                  Купюры ICT A7 – 1 шт.;                  Монеты VN-5 – 1 шт.;                  Карты лояльности – 1 шт.;                  4-х секционный дисплей – 1 шт.;                  Щит управления – 1 шт.;                  Доп. автоматы защиты – 1 ком.;  <b>Электрика АBB – 1 ком.;</b>  <b>Звуковой модуль – 1 шт.;</b>  <b>Управление светом – 1 ком.</b></p>	<p>Нерж. сталь, влагозащищенный IP64;                  Пьезокнопки с подсветкой – 6 шт.;                  Купюры ICT A7 – 1 шт.;                  Монеты VN-5 – 1 шт.;                  Карты лояльности – 1 шт.;                  Щит управления – 1 шт.;                  Доп. автоматы защиты – 1 ком.;                  Электрика АBB – 1 ком.;                  Звуковой модуль – 1 шт.;                  Управление светом – 1 ком.;  <b>Ж/К дисплей – 1 шт.;</b>  <b>Частотный регулятор – 1 шт.;</b></p>
--	---	---	---	--

## ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТА

	<p>Консоль прямая 1,55м – 2 шт.;                  Коврикодержатель узкий – 4 шт.;                  Пистолет (MV-925) – 2 шт.;                  Комплект для нанесения пены – 1 шт.;                  Комплект моечный – 1 шт.;                  Пистолетодержатель – 2 шт.;                  Шланг CarWash – 2 шт.;                  Магистраль ВД – 1 ком.</p>	<p><b>Консоль Z-образная 1,55м – 2 шт.;</b>                  Коврикодержатель узкий – 4 шт.;  <b>Пистолет летний (MV-925) – 2 шт.;</b>  <b>Пистолет зимний (MV-925) – 2 шт.;</b>                  Комплект для нанесения пены – 1 шт.;                  Комплект моечный – 1 шт.;                  Пистолетодержатель – 2 шт.;                  Шланг CarWash – 2 шт.;                  Магистраль ВД – 1 ком.</p>	<p>Консоль Z-образная 1,55м – 2 шт.;                  Коврикодержатель узкий – 4 шт.;                  Пистолет летний (RL-30) – 2 шт.;                  Пистолет зимний (RL-30) – 2 шт.;                  Комплект для нанесения пены – 1 шт.;                  Комплект моечный – 1 шт.;                  Пистолетодержатель – 2 шт.;                  Шланг CarWash – 2 шт.;                  Магистраль ВД – 1 ком.</p>	<p>Консоль Z-образная 1,55м – 2 шт.;  <b>Коврикодержатель широкий – 4 шт.;</b>  <b>Платформа коврикодерж – 2 шт.;</b>                  Пистолет летний (RL-30) – 2 шт.;                  Пистолет зимний (RL-30) – 2 шт.;                  Комплект для нанесения пены – 1 шт.;                  Комплект моечный – 1 шт.;                  Пистолетодержатель – 2 шт.;                  Шланг CarWash – 2 шт.;                  Магистраль ВД – 1 ком.</p>
--	---	--	---	---

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

	<p>В сердце автомоечного комплекса самообслуживания лежит инновационная система управления. Силовой логический блок связан с компьютером установленным на Вашей автомойке самообслуживания, благодаря чему можно отслеживать финансовую статистику, текущие режимы работы, изменять настройки и параметры автомоечного комплекса. Многоступенчатая пошаговая защита, установленная в блоке управления процессами, позволяет обеспечить надежную бесперебойную работу.</p>
---	---


## МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ






<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>
------------	------------	-----------	-----------




## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Описание	Рекоменд. кол-во	Стоимость за ед.
<b>Компьютер (1 на МСО):</b>	Настройка, статистика, сервисный режим, удаленный доступ;	<b>1 ком.</b>	<b>25 000</b>

## ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Еврокуб б/у мытый	Подбирается исходя из количества постов, дебета по воде, производительности установки (осмос, водоподготовка), конфигурации помещения и т.д.		7 000
	Ёмкость 1м3		<b>1 шт.</b>	<b>13 500</b>
	Ёмкость 2м3		<b>1 шт.</b>	<b>27 000</b>
	Ёмкость индивидуальной конфигурации	Опционально возможно изготовление ёмкостей накопителей по индивидуальному заказу (ёмкости из сварного листового полипропилена) Возможна комплектация ёмкостями накопителями эконом варианта (еврокуб б/у).		По запросу

Комплект фитингов		Включает в себя: врезки, запорную арматуру, фитинги для подключения, автоматический поплавковый клапан и т. д.	<b>2 ком.</b>	<b>13 000</b>
Монтажные работы			<b>2 ком.</b>	<b>12 000</b>
	Фильтр HONEYWELL FK06-1AA	Предназначен для предварительной очистки воды от механических примесей - частиц ржавчины, волокон пеньки, песчинок, защиты оборудования.	<b>1 шт.</b>	<b>7 500</b>
	UNIPUMP BIG BLUE 20"		<b>1 шт.</b>	<b>4 000</b>
	UNIPUMP BIG BLUE 10"			3 000
	Фильтр колба			1 000
Комплект фитингов		Включает в себя: запорную арматуру, фитинги для подключения, трубную обвязку и т. д.	<b>2 ком.</b>	<b>6 000</b>
Монтажные работы			<b>2 ком.</b>	<b>5 000</b>
	FRP 13*54 C 2,5*2 м <sup>3</sup> /ч	В комплектах «умягчение» используются системы DOBLE (два комплекта соединенных между собой) для обеспечения непрерывной работы мойки самообслуживания. Управление регенерацией осуществляется при помощи датчика протока по достижении заданного объема воды.		80 000
	FRP 14*65 2.5" 3,5*2 м <sup>3</sup> /ч		<b>1 ком.</b>	<b>100 000</b>
	FRP 16*65 2.5" 4,5*2 м <sup>3</sup> /ч			160 000
Комплект фитингов		Включает в себя: запорную арматуру, фитинги для подключения, трубную обвязку и т. д.	<b>1 ком.</b>	<b>18 000</b>
Монтажные работы			<b>1 ком.</b>	<b>24 000</b>
	ОСМОС 4040-500 <b>500 л/час</b>	Промышленная система обратного осмоса высокой производительности применяется для глубокой очистки воды (обессоливания, удаления солей жесткости, хлоридов и других) и получения сверхчистой, слабоминерализованной воды.		160 000
	ОСМОС 8040-1000 <b>1000 л/час</b>		<b>1 шт.</b>	<b>210 000</b>
	ОСМОС 8040-2000 <b>2000 л/час</b>			325 000
Комплект фитингов		Включает в себя: запорную арматуру, фитинги для подключения, трубную обвязку и т. д.	<b>1 ком.</b>	<b>10 000</b>
Монтажные работы			<b>1 ком.</b>	<b>20 000</b>
	СТОК-1ФН(О) mini	Оборудование для очистки сточных вод – является обязательным (согласно законодательства РФ) для использования на мойках самообслуживания. Самый простой вариант – это установка стандартных комплектов оборудования (отстойники и система СТОК).		39 840
	СТОК-1ФН(О)			47 000
	СТОК-2ФН(О)			51 600
	СТОК-3ФН(О)		<b>1 шт.</b>	<b>70 200</b>
Комплект фитингов		Включает в себя: запорную арматуру, фитинги для подключения, трубную обвязку и т. д.	<b>1 ком.</b>	<b>10 000</b>
Монтажные работы			<b>1 ком.</b>	<b>9 800</b>
	UNIPUMP MH 400A	Требуется для создания и поддержания стабильного водяного потока на гидравлических насосах. Правильность подбора и надежность насосного оборудования в конечном итоге влияют на продолжительность работы насосов высокого давления.		13 500
	UNIPUMP MH 400C		<b>2 шт.</b>	<b>18 000</b>
	Гидроаккумулятор	Предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения. Reflex 50 л	<b>2 шт.</b>	<b>10 000</b>
	Блок автоматики	Без данных устройств невозможна работа всего моечного комплекса.	<b>2 шт.</b>	<b>8 000</b>
	Насосная станция AUTO JS 100	Подходит для водоснабжения не большого количества постов и для обеспечения замкнутого цикла зимнего режима.		11 000

Комплект фитингов	Включает в себя: запорную арматуру, обратные клапана, фитинги для подключения, трубную обвязку и т. д.	2 ком.	10 000
Монтажные работы		2 ком.	8 000
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ВАШЕЙ АВТОМОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ</b>			
	Пылесос 1 пост ELSEA self service(Италия)	Мощность турбины: 2200 Вт Производительность: 320 м3/ч	210 000
	Пылесос 1 пост JETTOS (Словакия)	Монетоприемник Габариты: 760x1560x660 мм Таймер: электронный	200 000
	Пылесос 1 пост SELF service (Россия)	Встроенный логический контроллер Возможность подключения доп. функций (сжатый воздух и т.д.) Мощность турбины: 2400, 4800 Вт	90 000
	Пылесос 2 поста SELF service (Россия)	Производительность: 320 м3/ч (1 пост) Монетоприемник Габариты: 600x600x1200, 600x1200x1200 мм	2 шт. 150 000
	Рукомойник с ножным приводом (Россия)	Габаритные размеры: 445x325x1070 Корпус: нержавеющая сталь, педальный кран, вес: 25 кг Подвод: 1/2 “, производство - Россия	2 шт. 45 000
	Рукомойник с ножным приводом ЭКОНОМ (Россия)	Габаритные размеры: 400x320x850 мм Нержавеющая сталь AISI 304, цельнотянутая, ножной выключатель, излив, производство - Россия	22 000
<b>МОДУЛЬ ПЛАТЕЖНЫЙ МСО</b>			108 500
	(Разменный/кассовый аппарат) МП МСО (Н) – антивандальный металлический корпус (нержавеющая сталь). Комплектация: LCD-дисплей, блок управления модулем с программным обеспечением.	Монетоприемник NRI G-13	+12 000
	<b>Соблюдение 54ФЗ</b>	Купюроприемник ICT A7	+14 000
		Прием платежей банковской картой (прием бесконтактных и чипованных карт)	+50 000
		МПК-RFID (модуль пополнения электронных абонентских карт)	+15 000
		Фискальный регистратор с выдачей чека (онлайн передача данных):	+50 000
		Система мониторинга (Wi-Fi модуль)	+9 000
		МВК-RFID (модуль выдачи электронных абонентских карт)	+19 000
		Устройство выдачи жетонов (хоппер)	+14 000
		Функция Климат-контроль (эксплуатация автомата при отрицательных температурах).	+12 850
		Карты постоянного клиента. Двусторонняя печать с ламинацией	от 55

**Мы поможем Вам заработать деньги!!!**

ООО"Сервис+"

8(495)22-15-900

8(926)850-98-24

e-mail: 2215900@mail.ru

[www.msoplus.ru](http://www.msoplus.ru)

Пн–Пт: с 8<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup>; Сб: с 10<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup>; Вс: выходной.